



Putzmeister

## Vaše výhody

- Zbrusu nová technologie motoru – čistý a efektivní. Splňuje všechny požadavky platné emisní normy „Stage V“.
- Nová a ergonomická centrální řídicí jednotka s intuitivní klávesnicí na pravé straně stroje
- Optimalizovaná spotřeba paliva s řízením výkonu Ergonic® (EOC)
- Velká násypka (280 l) s pryžovou přírubou a ochrannou mřížkou
- Komplexní standardní zařízení
- Extrémně robustní pístové čerpadlo
- Patka pro zajištění stability
- Vylepšený přístup k bodům údržby a nižší servisní požadavky díky používání bezúdržbových součástí
- Vyrobeno v Německu

P 720 – univerzál na vše od torkretu po samonivelační podlahovou hmotu v novém designu



Samonivelační  
podlahová hmota

- **Sádrová samonivelační podlahová hmota**
- **Cementová samonivelační podlahová hmota**



Stříkaný beton

- **Torkret**



Pískový beton

- **Čerpání pískového betonu**
- **Zhutňování**



P 720 spolehlivě dopravuje čerpatelná média s velikostí zrna až 16 mm na velké vzdálenosti. Výkonné pístové čerpadlo je ideální pro aplikaci torkretu a samonivelační podlahové hmoty.

Díky čerpacímu tlaku až 80 bar a čerpanému množství 21 m<sup>3</sup>/h se jedná o skutečný univerzál, který se chlubí malými rozměry a nízkou hmotností.

Váš odborný prodejce Putzmeister vám rád vysvětlí další výhody a odpoví na všechny otázky týkající se vašich individuálních požadavků.



Velká sklopná násypka s pryžovou přírubou (280 l), ochrannou mřížkou a ochranným krytem proti rozstříku (volitelně) nabízí dokonalou ochranu proti odstříkujícímu betonu.



Robustní, kompaktní 3válcový motor Deutz splňuje všechny požadavky emisní normy „Stage V“ platné v EU a ve Švýcarsku.



Centrální ovládací panel s intuitivní klávesnicí používá princip „sleduj modré světlo“, jednoduše a bezpečně se ovládá a je dobře chráněn robustními dveřmi z akrylového skla.

## Technické údaje

### P 720 – Deutz

### P 720 – Hatz

<b>Násypka</b>	250 l / 280 l (s pryžovou přírubou)	
<b>Teor. dodávané množství *</b>	3 – 21 m <sup>3</sup> /h	3 – 21 m <sup>3</sup> /h
<b>Čerpací tlak</b>	80 bar	80 bar
<b>Čerpací rozsah **</b>	Dosah max. 300 m horizontálně a 100 m vertikálně; s torkretem / pískovým betonem dosah max. 100 m horizontálně a 80 m vertikálně	
<b>Pohon</b>	Tříválcový vznětový motor Deutz, 44,5 kW (Stage V)	Tříválcový vznětový motor Hatz, 42 kW (Stage V)
<b>Pístové čerpadlo</b>	Dvouválcové čerpadlo, hydraulické	Dvouválcové čerpadlo, hydraulické
<b>Zdvih pístu</b>	700 mm	700 mm
<b>Podávací válec (Ø)</b>	150 mm	150 mm
<b>Hnací válec (Ø)</b>	80/45 mm	80/45 mm
<b>Tlaková přípojka</b>	4,5"	4,5"
<b>Max. počet zdvihů</b>	29 zdvihů/min	29 zdvihů/min
<b>Hmotnost</b>	2050 kg (TD) / 1890 kg (SD)	1950 kg (TD) / 1790 kg (SD)
<b>Délka x šířka x výška</b>	4800 mm x 1491 mm x 1916 mm (TD) 3056 mm x 1204 mm x 1734 mm (SD)	
<b>Výška plnění</b>	1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)	1324 mm (TD) / 1140 mm (SD)
<b>Maximální velikost částic</b>	16 mm	16 mm
<b>Model stroje</b>	Přívěsné čerpadlo betonu (TD), stacionární čerpadlo (SD)	
<b>Podvozek</b>	Silniční dopravní podvozek (TD), kluzný rám (SD)	

\* Dodávané množství je teoretické a závisí na modelu čerpadla.

\*\* Údaje jsou založené na zkušenosti a závisí na používaných materiálech.

Volitelné  Standardní

## Zařízení

Centralizovaná mazací soustava (s ručním čerpadlem a rozdělovacím blokem)	<input checked="" type="checkbox"/>
Čisticí příslušenství	<input checked="" type="checkbox"/>
Návod k obsluze a seznam náhradních dílů	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochranná mřížka	<input checked="" type="checkbox"/>
Ochranná přílba	<input checked="" type="checkbox"/>
Počítadlo zdvihů	<input checked="" type="checkbox"/>
Pryžová příruba	<input checked="" type="checkbox"/>
Regulace dodávaného množství (elektrická)	<input checked="" type="checkbox"/>
Řízení výkonu Ergonic® (EOC)	<input checked="" type="checkbox"/>
Schránka na nářadí a nářadí	<input checked="" type="checkbox"/>
Vibrátor	<input checked="" type="checkbox"/>
Výfuková klapka	<input checked="" type="checkbox"/>
Závěs pro nákladní automobil	<input checked="" type="checkbox"/>
Závěsné oko	<input checked="" type="checkbox"/>
Centralizovaná mazací soustava (elektrická, automatická)	<input type="checkbox"/>
Čerpadlo oplachovací vody	<input type="checkbox"/>
Dávkování aditiv	<input type="checkbox"/>
Kabelové dálkové ovládání	<input type="checkbox"/>
Nabíjecí port USB s držákem telefonu na ovládacím panelu	<input type="checkbox"/>
Ochranný kryt proti rozstříku – víko násypky a ochranný kryt proti postříkání	<input type="checkbox"/>
Osvětlení 24 V	<input type="checkbox"/>
Označení zákazníka	<input type="checkbox"/>
Podvozek 2,5 t	<input type="checkbox"/>
Pracovní světla	<input type="checkbox"/>
Rádiové dálkové ovládání s regulací dodávaného množství	<input type="checkbox"/>
Signál „Násypka prázdná“	<input type="checkbox"/>
Speciální lakování krytů v barvách RAL	<input type="checkbox"/>
Vysokotlaký čistič	<input type="checkbox"/>
Vzduchojem	<input type="checkbox"/>
Závěs pro automobil	<input type="checkbox"/>

## Putzmeister Mörtelmaschinen GmbH

Max-Eyth-Straße 10 · 72631 Aichtal / Německo  
P.O.Box 2152 · 72629 Aichtal / Německo  
Tel. +49 7127 599-0 · Fax +49 7127 599-743  
mm@putzmeister.com · www.putzmeister.com

